

## WP COMFORT DIELE

**3-Schicht** 11mm mit ca. 2,5 mm Nuttschicht

Dimension: 1800 x 175 x 11 mm

Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	11 mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nuttschicht	2,5 mm Massivholz	siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen	
Gegenzug	Fichte	
Bearbeitung	Längsverbindung „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirnseitige Verriegelung aus massivem Holz	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche und Esche gut geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt auf Fußbodenheizung die vollflächige Verklebung.	
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> – s1 bei Oberfläche Pro Active+ (schwer entflammbar, in Abhängigkeit der Einbaubedingungen), D <sub>fl</sub> – s1 bei Oberfläche Pro Vital finish (normal entflammbar, in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,085 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup>	
Ökologische Verantwortung		



### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölte ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

### Intelligente Merkmale:

- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung
- einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- stirnseitige Verriegelung rein aus Fichtenholz – durch Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen

**Schlussbemerkung:** Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2017.